

## RETIFICAÇÃO

Na Resolução CAMEX n° 27, de 30 de abril de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 03 de maio de 2010, Seção 1, páginas 23 a 27,

### Onde se lê:

8462.99.90	Ex 022 – Combinações de máquinas para extrusão (fusão contínua) de fios e barras de cobre, com capacidade de produção de 1.400kg/h, área de secção do fio compreendida entre 100 e 2.000mm <sup>2</sup> , com controlador lógico programável (CLP), compostas de: desbobinador, endireitador, extrusora contínua, sistema de resfriamento, medidor de comprimento, guia bailarino e bobinador
------------	---

### Leia-se:

8462.99.90	Ex 022 – Combinações de máquinas para extrusão (fusão contínua) de fios e barras de cobre, com capacidade de produção de 1.400kg/h, área de secção do fio compreendida entre 100 e 2.000mm <sup>2</sup> , com controlador lógico programável (CLP), compostas de: desbobinador, endireitador, extrusora contínua, sistema de resfriamento, medidor de comprimento e bobinador
------------	---

### Fica excluído o Ex-tarifário abaixo identificado:

8705.40.00	Ex 001 – Misturadoras de concreto montadas sobre veículo automóvel com cabina, autocarregáveis, próprias para misturar argamassa e concreto em canteiro de obra, com capacidade de produção de 1,1 a 4m <sup>3</sup> por batelada, velocidade de deslocamento de 11 a 30km/h, transmissão integral 4 x 4, potência de 32,3 a 86,5kW, superestrutura (tambor de mistura + pá de carregamento) giratória, pá de carregamento com capacidade de 320 a 610litros, tanque de água com capacidade de 185 a 900litros e posto de comando giratório em 180°
------------	---

### Onde se lê:

8460.50.90	Ex 006 – Combinações de máquinas para corte de tubos e barras de aço com serra circular, com capacidade para diâmetro compreendido entre 270 e 406mm e resistência máxima a vibração, compostas de: carregador para tubos e barras de comprimento entre 5 e 12m; sistema de carregamento automático com alinhamento, regulagem e "set-up" centralizados e separação automática das pontas e sobras e diagnóstico automático; rolo de entrada; rolos de saída; chute para descarte de sucata; sistema de fixação da barra para alimentação; sistema de limpeza das lâminas; carro transportador de lâminas; lâminas; sistema hidráulico; sistema de lubrificação centralizado; painel de comando
------------	---

**Leia-se:**

8461.50.90	Ex 006 – Combinações de máquinas para corte de tubos e barras de aço com serra circular, com capacidade para diâmetro compreendido entre 270 e 406mm e resistência máxima a vibração, compostas de: carregador para tubos e barras de comprimento entre 5 e 12m; sistema de carregamento automático com alinhamento, regulagem e "set-up" centralizados e separação automática das pontas e sobras e diagnóstico automático; rolo de entrada; rolos de saída; chute para descarte de sucata; sistema de fixação da barra para alimentação; sistema de limpeza das lâminas; carro transportador de lâminas; lâminas; sistema hidráulico; sistema de lubrificação centralizado; painel de comando
------------	---